

RODE NT-USB MINI USB 錄音麥克風



商品描述

高品質的冷凝器囊，可提供溫暖和存在感，帶來清晰，專業的聲音。

優化了定向心形拾音器模式，以減少室內聲音和其他外來噪音。

平滑的頻率響應在各種應用中聽起來都是不可思議的。

內置流行過濾器，可減少爆破音。

獨特的可拆卸磁性桌面支架可減輕撞擊和顛簸，並且易於拆卸。

集成的 360 度擺動架可在桌面，麥克風架或錄音棚支架上快速輕鬆地定位。

錄音棚級耳機放大器，具有精確的電平控制和可切換的零延遲監控，可消除迴聲。

與類兼容的 USB 輸出，可與計算機和平板電腦無縫協作，易於使用-只需插入即創記錄。

◆ ◆ ◆ 商品特色 ◆ ◆ ◆

- ★ 高品質的冷凝器囊，可提供溫暖和存在感，帶來清晰，專業的聲音。
- ★ 優化了定向心形拾音器模式，以減少室內聲音和其他外來噪音。
- ★ 平滑的頻率響應在各種應用中聽起來都是不可思議的。
- ★ 內置流行過濾器，可減少爆破音。
- ★ 獨特的可拆卸磁性桌面支架可減輕撞擊和顛簸，並且易於拆卸。
- ★ 集成的 360 度擺動架可在桌面，麥克風架或錄音棚支架上快速輕鬆地定位。
- ★ 錄音棚級耳機放大器，具有精確的電平控制和可切換的零延遲監控，可消除迴聲。
- ★ 與類兼容的 USB 輸出，可與計算機和平板電腦無縫協作，易於使用-只需插入即創記錄。

◆ ◆ ◆ 商品規格 ◆ ◆ ◆

- ★ 品牌：RODE
- ★ 型號：NT-USB Mini 錄音麥克風
- ★ 重量：585g
- ★ 尺寸：142 x 55 mm（基礎：89mm）
- ★ 聲學原理：壓力梯度
- ★ 有源電子：駐極體電容，A / D 和 USB 接口
- ★ 極地模式：心形
- ★ 頻率範圍：20 Hz – 20 kHz
- ★ 輸入 SPL @ 1%THD：121dB（A 加權，符合 IEC651）
- ★ 採樣率：48 kHz 的
- ★ 總線供電：是
- ★ 位深度：24 位
- ★ 模擬輸出：3.5 毫米耳機
- ★ 電腦連線：USB-同步 I / O 單聲道輸入，立體聲輸出
- ★ 輸出連接：USB-C
- ★ 操作系統要求：macOS 10.12 / Windows 10